

Produkt Information



AEROSYNTH COMPETITON

PI 6-0251

Das vollsynthetische Leichtlauföl mit chemisch wirkendem Korrosionsschutz für den Wettbewerbseinsatz und für Spitzenleistungen.

Beschreibung:

AeroSynth-Competition ist ein Leichtlauföl, das aufgrund einer bewährten Rezeptur und Additivierung den Motorlauf mit einer geringeren Eigenreibung ermöglicht. Hieraus resultiert eine höhere Spitzendrehzahl im Vergleich zu Kraftstoffen mit herkömmlichem Schmieröl.

Selbstverständlich findet auch bei diesem wirkungsvoll legierten Syntheseöl der patentierte, chemisch wirkende Korrosionsschutz Verwendung. Zudem ist eine besonders hohe Verschleisschutz-Additivierung enthalten.

Anwendung:

AeroSynth-Competition soll nur bei eingelaufenen Modellmotoren eingesetzt werden. Motoren nicht zu mager einstellen!

Ungeeignet ist *AeroSynth-Competition* für Modell-Kreiskolbenmotoren.

Konservierung:

Siehe *AeroSynth 2*.

Anmerkung:

Bei zu magerer Vergasereinstellung ist das Grenzschmierverhalten von *AeroSynth-Competition* geringer als bei *AeroSynth 2* und *AeroSave*. Die Vergasereinstellung ist mit *AeroSynth-Competition* oft etwas kritischer.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für angegebene Kenndaten gelten Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

Vorherige Ausgaben sind ungültig und zu vernichten.

PMA – 04.2003

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Str. 15
D-68169 Mannheim

Tel. ++49-621-3701 0
Fax ++49-621-3701 570
E-Mail zentrale@fuchs-europe.de